

MOVER 270d

Trasportatori pneumatici per sottofondi tradizionali con portata aria selezionabile per elevate prestazioni e ciclo automatico

APPLICAZIONI

Per trasportare sottofondi tradizionali



Sistema innovativo

ECO AIR

Portata aria selezionabile:

- 4500 l/min - Supersilenziata
- Consumi ridotti
- 5200 l/min - Prestazioni super



MOVER 270d Motore diesel
Cod. 1106025



MOVER 270db Motore diesel
• Con di benna di carico
Cod. 1106026



MOVER 270dr Motore diesel
• Rimorchiabile
Cod. 1106019



MOVER 270dbr Motore diesel
• Rimorchiabile
• Con di benna di carico
Cod. 1106020



Benna di caricamento con elevata inclinazione fino a 65° con dispositivo per una discesa controllata anche a macchina fredda (Mover 270db, Mover 270dbr)



Confano motore ad altissimo assorbimento rumore

MOTORE DIESEL



Motore diesel Kubota - 48,5 kw
Basso regime di giri (2400-2800 rpm) per minor rumorosità, consumo e manutenzione

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Compressore incorporato ad azionamento diretto
- ✓ Serbatoio a pressione omologato 270 l
- ✓ Ruote pneumatiche 195 R14
- ✓ Timone regolabile non trainabile su strada (Mover 270d / 270db)
- ✓ Timone trainabile su strada, freno di stazionamento e fanaleria (Mover 270dr/270dbr)
- ✓ Benna di carico (Mover 270 db / dbr)
- ✓ 20+10+10 m tubo per materiale Ø 60 mm con attacchi a camme
- ✓ Cavalletto rompigitto con attacco Ø 60 mm
- ✓ 2 fasce reggitubo, reggitubo metallico
- ✓ Collettore uscita materiale Ø 60 mm
- ✓ Impianto oleodinamico integrato
- ✓ Pompa grasso manuale
- ✓ Cassetta accessori, pompa grasso manuale ed accessori per pulizia



✓ Boccaporto con valvola di sicurezza integrata per manovre agevoli e sicure

✓ Quadro di comando ANTI-SHOCK



✓ Barra luci versione trainabile "R"

Pala raschiante con argano e avvolgitore cavo elettrico (opzionale)

Cod. 1107055 (Mover 190db)



		Mover 270d	Mover 270db	Mover 270dr	Mover 270dbr
Potenza motore	kW	48,5	48,5	48,5	48,5
Portata compressore	l/min	4500-5200	4500-5200	4500-5200	4500-5200
Pressione max compressore	bar	7	7	7	7
Granulometria max trasportabile	mm	10/15	10/15	10/15	10/15
Resa media ciclo	l	200	200	200	200
Capacità serbatoio	l	270	270	270	270
Altezza di carico	mm	950	435	950	435
Dimensioni larg./lung./h	mm	1490/4500/1560	1490/4500/2420 con benna sollevata	1490/4500/1560	1490/4500/2420 con benna sollevata
Peso	kg	1530	1660	1670	1800
Livello pressione sonora	dB (A)	< 83	< 83	< 83	< 83
Benna di caricamento	-	no	si	no	si
Kit traino su strada	-	no	no	si	si