

Equipaggiamento di Serie

- ✓ Motore elettrico trifase 400V/50Hz 4 kW
- ✓ Spina IP67
- ✓ Vasca in plastica antiurto per contenimento e recupero acqua
- ✓ Maniglia e ruotine per movimentazione manuale e carico
- ✓ Gambe ripiegabili
- ✓ Carter di protezione braccio
- ✓ Sistema di regolazione e bloccaggio del braccio esclusivo IMER
- ✓ Piano di taglio in legno
- ✓ Sistema antiribaltamento carrello
- ✓ Goniometro di ampie dimensioni
- ✓ Pompa acqua ad immersione (monofase 230V/50Hz)
- ✓ Maniglia spinta carrello

Accessori Opzionali e dischi consigliati

- ✓ Kit ruote maggiorate
- ✓ Disco Ø 600 mm PREMIUM per laterizi / cemento - a settori

Applicazioni

Masonry 600 è ideale per il taglio di blocchi di cemento, materiali lapidei, mattoni, pietre, tegole. Ha una notevole potenza del motore e una robusta struttura con un peso ridotto. Dotata di gambe pieghevoli e ruotine per la movimentazione, la macchina può essere facilmente spostata da una sola persona. La vasca in plastica può essere svuotata dall'acqua e dai residui di taglio in modo facile e veloce.

	CODICE	DESCRIZIONE
	1188880	Masonry 600 disco 600 mm motore trifase 400V/50Hz kW 4
	1193926	Disco Ø 600 mm PREMIUM per laterizi / cemento - a settori per Masonry 600
	1107616	Kit Ruote Maggiorate per Masonry 600



MASONRY 600

Diametro disco/foro	Ø mm	600/25,4
Lunghezza max. taglio con discesa dall'alto	mm	750
Lunghezza max. taglio	mm	460 (blocco h 200 mm)
Profondità max. di taglio, disco Ø 600 1/2 passate	mm	215/300
Dimensioni piano di taglio	mm	510x410
Altezza piano di lavoro	mm	847
Potenza motore elettrico	kW	4 (400V/50Hz)
Giri motore	rpm	1330
Assorbimento	A	9,5 (400V/50Hz)
LpA posizione operatore	dB(A)	95
Capacità vasca recupero acqua	l	40
Dim. macchina larg/lung/alt testa abbassata (testa alzata)	mm	722/1186/1465(1595)
Dimensioni imballo larg/lung/alt	mm	732/1196/980
Peso macchina (imballata)	kg	92 (112)
Impilabilità max.*		2 (h 2160 mm)

(*) Numero pezzi impilabili e altezza totale comprensiva di pallet