

## CE16SA

Cesoia



### Caratteristiche

Macchina ancora più maneggevole, leggera e dal rinnovato design rispetto al modello precedente (CE16). Dotata di interruttore a cursore adattato all'impugnatura con ampia protezione per le mani consente di ottenere un'elevata precisione di taglio con facilità. Le placchette sono intercambiabili.

### Applicazioni

Taglio di lamiera in acciaio normale 1,6 mm, lamiera in acciaio inox 1,2 mm, lamiera in alluminio 2,3 mm.

### Specifiche

<b>Capacità taglio lamiera acciaio</b>	1,6 mm
<b>Capacità taglio lamiera acciaio inox</b>	1,2 mm
<b>Capacità taglio lamiera alluminio</b>	2,3 mm
<b>Raggio di taglio minimo</b>	25 mm
<b>Potenza assorbita</b>	400 W
<b>Velocità a vuoto</b>	4.700 corse/min
<b>Velocità a pieno carico</b>	2.900 corse/min
<b>Lunghezza</b>	250 mm
<b>Larghezza</b>	80 mm
<b>Altezza</b>	146 mm
<b>Peso</b>	1,7 kg
<b>Spazzole carbone</b>	999021 standard
<b>Spazzole carbone</b>	999070 autobloccanti
<b>Codice articolo</b>	CE16SAUA
<b>Codice EAN</b>	4966376269778
<b>Accessori in dotazione</b>	chiave esagonale - spessimetro

HIKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.