


NV90AG

Chiodatrice a bobina - chiodi elettrosaldati 16°



Caratteristiche

Chiodatrice potente e leggera da 90mm, regolazione di profondità chiodo senza utensili, sparo singolo o sequenziale a contatto (dual action), semplice da caricare, facile e comoda da usare con la leva di sparo rivestita in morbido elastomero e l'impugnatura soft-grip.

Applicazioni

Ideale per lavori nel settore dell'edilizia, come rivestimento pareti, copertura di tetti, sottopavimentazione. Costruzione di case mobili e modulari; preparazione di casse in legno e bancali; operazioni di imballaggio in impianti di produzione.

Specifiche

Capacità di carico	200 ~ 300 chiodi
Diametro della testa (D)	6 ~ 7,2 mm
Lunghezza chiodo (L)	45 ~ 90 mm
Diametro gambo (d)	2,5 ~ 3,3 mm
Trasmissione	pistone a movimento alternato
Pressione d'esercizio	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
Velocità	3 chiodi/sec
Entrata aria	passo NPT 3/8"
Consumo aria	2,7 a 7 bar litri/sparo
Lunghezza	336 mm

Altezza	332 mm
Larghezza	135 mm
Peso	3,5 kg
Codice articolo	NV90AGL4
Codice EAN	4966376297399
Accessori standard	occhiali protettivi

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.