



SCARIFICATORI	CG 200	CG 200
SPECIFICHE TECNICHE		
Potenza, kW	3,6	2,2
Tensione, V	NA	220-240
Corrente nominale, A	NA	13
Alimentazione	Benzina	Elettrica monofase
Larghezza di molatura, mm	200	200
Profondità di asportazione, max, mm	13	13
Profondità di asportazione consigliata, mm	0-4	0-4
Attacco per aspiratore, diametro, Ø mm	50	50
Cinghia	Singolo, poly-V	Singolo, poly-V
Velocità di rotazione del tamburo (massimo carico), giri/min	1350	1350
Dimensioni (L×W×H), mm	780×470×730	780×475×730
Peso (escluso tamburo dell'utensile), kg	54	58
ATTREZZATURA RACCOMANDATA		
	S36	S36
INFORMAZIONI ARTICOLO		
	967 66 23-01, benzina, Honda 3,6 kW	967 66 24-01, 230 V, 50 Hz, 2,2 kW, monofase se

Nota: i prezzi si riferiscono a macchine SENZA tamburo

Husqvarna CG 200.

PARTI DI RICAMBIO

Albero di ricambio	543 04 02-11
Spazzola, in acciaio	543 04 60-23
Cinghie (versioni a benzina ed elettriche)	543 04 49-80
Cuscinetto completo, destro	543 04 18-71
Cuscinetto completo, sinistro	543 04 50-51
Albero completo	543 04 18-30
Ruota anteriore	543 04 59-36
Chiave	543 04 58-93

Husqvarna CG 200 è una scarificatrice altamente produttiva, progettata per rimuovere il cemento più velocemente e più aggressivamente di una molatrice. Le applicazioni includono la rimozione di rivestimenti (colle per pavimento, piastrelle e materiali elastomerici gommosi o epossidici), la fresatura leggera o pesante, la scarifica di passaggi pedonali per renderli antiscivolo, la rimozione di dislivelli in marciapiedi e la spianatura di giunti di calcestruzzo non allineati e di superfici irregolari. Dotata di maniglie antivibranti per il comfort dell'operatore, di regolazione millimetrica della profondità, di facile impostazione di funzionamento e con uno scarico centrale per l'aspirazione della polvere per un ambiente di lavoro più pulito.



**PRENDETEVI CURA DEL CALCESTRUZZO
GESTIONE DI POLVERI E FANGHI IN UN MODO
INTELLIGENTE, SEMPLICE ED EFFICACE!**

VEDI LE CARATTERISTICHE TECNICHE A PAGINA 76