

Levigatrice per pareti LXT®

DSL800RTEU

18V • 1.000 – 1.800 g/min • 225mm

Levigatrice per pareti 18V BL 225 mm

Levigatrice da parete con motore brushless ad alte prestazioni e una struttura telescopica per una levigatura senza sforzo. Ergonomica e bilanciata, ideale per lavorazioni di levigatura di stucco su pareti in cartongesso. Interruttore elettronico con avviamento rapido e allo stesso tempo morbido. Efficiente raccolta della polvere e funzionalità di avvio automatico dell'aspirapolvere tramite il sistema AWS. La selezione continua della velocità e l'avvio graduale aumentano il comfort dell'utente. Fornito con due batterie 5,0Ah BL1850B e caricabatterie rapido 45' DC18RC, borsa di trasporto.



LXT **BL** **AWS** **XPT**
MOTOR MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|-------------------------------|
| Tensione nominale della batteria | 18 V |
| Piattaforma LXT | ✓ |
| Protezione batteria | ✓ |
| BL Motor | ✓ |
| Velocità a vuoto | 1000 - 1800 min ⁻¹ |
| Diametro platorello | 225 mm |
| Diametro disco abrasivo | 210 mm |
| Unità AWS inclusa | ✓ |
| Livello pressione sonora | 75 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Livello di vibrazione (3 assi) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Livello di vibrazione (3 assi), levigatura | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertezza di vibrazione (fattore K) | 1,5 m/s ² |
| Peso netto | 3,60 kg |
| Peso con batteria (EPTA) | 4,5 - 5,7 kg |
| Dimensioni prodotto | 1000 - 1520 x 259 x 273 mm |

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega all'aspiratore con Bluetooth
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Interruttore elettronico a velocità variabile consente all'operatore di regolare la velocità in base ai materiali o all'applicazione

Codice EAN 0088381883078

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

195638-5

Borsa da trasportomorbida



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



B-68404

Disco abrasivo 225mm, GR.120



DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®



198900-7

Chip Bluetooth, AWS – Sistema



ACCESSORI OPTIONAL

195638-5

Borsa da trasportomorbida



199937-7

Prolunga 580mm DSL800



199938-5

Platorello duro 220mm DSL800



199939-3

Platorello 210mm, velcro DSL800



199940-8

Platorello medio 210mm, velcro



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



B-68389

Disco abrasivo 225mm, GR.40



B-68395

Disco abrasivo 225mm, GR.80



B-68404

Disco abrasivo 225mm, GR.120



B-68410

Disco abrasivo 225mm, GR.180



B-68426

Disco abrasivo 225mm, GR.320



E-02375

Disco carta abrasiva 225mm GR.150,



E-02381

Disco carta abrasiva 225mm GR.240,

